



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo: 101026-2

Verze: 9

ICOLEP L30

1. Jednoznačný identifikační kód výrobku

101026-2

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Asfaltový pás proti vlhkosti a do izolace proti tlakové vodě

3. Výrobce

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

4. Systém/systémy POSV

2+

5. Harmonizovaná norma

EN 13969:2004/ A1:2006

6. Oznámený subjekt/oznámené subjekty

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.
Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Podepsáno za dovozce a jeho jménem:

Mgr. Kristián Šnírer
Jednatel BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

V Praze

13.08.2025

7. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Charakteristika	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	třída E	EN 13969:2004/ A1:2006
Vodotěsnost, metoda B EN 1928	60 kPa	
Pevnost v tahu podélná EN 12311-1	1050 (-250/+450) N/50 mm	
Pevnost v tahu příčná EN 12311-1	1050 (-250/+450) N/50 mm	
Protažení podélné EN 12311-1	7 ± 4 %	
Protažení příčné EN 12311-1	7 ± 4 %	
Odolnost proti statickému zatížení metoda B EN 12730	NPD	
Odolnost proti nárazu metoda B EN 12691	NPD	
Odolnost proti protrhávání EN 12310-1	NPD	
Smyková odolnost ve spojích EN 12317	NPD	
Vliv umělého stárnutí na vodotěsnost EN 1296	vyhovuje	
Odolnost proti chemikáliím EN 1847	NPD	
Ohebnost za nízkých teplot EN 1109	≤ -25 °C	
Nebezpečné látky	NPD*	

NPD: Není stanoveno

* Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.